

SDS
FERMETURES
LAMBREQUINS

JOUEZ LA FORME



LES MODÈLES

- Lambrequins de décoration en tôle d'aluminium 15/10 ème d'épaisseur.

- 2 Hauteurs de lambrequins :
avec pliage raidisseur = 240 mm
sans pliage raidisseur (pour fenêtre cintrée) = 300 mm

- Modèles réalisés par découpe laser sur une tôle
d'aluminium 15 / 10 ème d'épaisseur.



Flamenco



Salsa



Rumba



Paso

- Sans plus value, palette de couleurs correspondant à l'ensemble de la gamme RAL.

Les lambrequins pourront être posés en tableau, directement sur les volets roulants ou en alignement de façade.
(2 cornières de 30 x 30 x 150 mm pour effectuer la fixation).



Bossa Nova



Chacha



Fandango



Tango

LAMBREQUINS

• LES TYPES DE POSE •

Les lambrequins pourront être posés en tableau, directement sur les volets roulants ou en alignement de façade (2 cornières de 30 x 30 x 150 mm pour effectuer la fixation).

2 TYPES DE POSE



→ Directement sur coffre.



→ Sur équerres recommandée.



COLORIS RAL L'ASSURANCE QUALITÉ

Nos modèles sont réalisés par découpe laser sur une tôle d'aluminium 15/10e d'épaisseur. Nous vous proposons, sans plus value, une palette de couleurs correspondant à l'ensemble de la gamme RAL.

SDS



SDS AQUITAINE

Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58
2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan

SDS AUVERGNE

Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand